



Legende Brandschutz

Wände

- Trockenbau F30 bzw. F90, ggf. WK 3
- Metallständerwand mit Mineralwolle-Dämmung im Wandhohlraum, Bepunktung beidseitig, zweilagig (Hartgipsplatte), gleitender Deckenanschluß
- Mauerwerk neu
- Abbruch

Decken

- sog. Rohrzellendecke, Bauart Wayss
- Stahlbetondecke
- Holzbalkendecke
- Unterhangdecke F30 im Brandüberschlagsbereich der Trennung von Nutzungseinheiten

Angaben gemäß Nachweis Feuerwiderstand tragender Bauteile nach DIN 4102/ Teil 4 (sh. Unterlage Tragwerksplanung IB Böhner v. 18.03.2011)

Fußböden

- Tür-Schwellen entfernen bzw. minimieren.
- In den Fluren Höhenunterschiede im Fußboden ausgleichen!

Planungsgrundlage sind Aufmasspläne (Maßangaben, Höhen, etc.) vom 31.01.2001 der Stadt Heidenau.

Maßliche Abweichungen der Gebäudekanten und Lagegenauigkeiten in Bezug zu dem Lage- und Höhenplan des Vermessungsbüro Gärtner, Pirnaer Straße 35, 01804 Heidenau vom Oktober 1991 (Index 2 vom 26.04.1993) müssen vernachlässigt werden. Das Abstecken der Bauwerksteile Aufzug/ Fluchttreppe sollte vermessungstechnisch durch das Vermessungsbüro Gärtner erfolgen. Die Umsetzung der Sicherheitsempfehlungen (WK 3, WK P4 A) des LKA Dresden erfolgen vorbehaltlich aus finanzieller Absicherung.

Türen, Tore, Abschottungen

- Feuerschutzabschluß T 90
- Feuerschutzabschluß T 30
- Tür mit Anforderungen an den Rauchschutz RS ... Rauchschutztür nach DIN 18095
- Tür mit geringen Anforderungen an den Rauchschutz DS ... dichtschießend
- SS ... selbstschließend
- DSS...dichtschießend, selbstschließend
- Tür mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz F-30-A Ausführung als verglastes Element mit F-30-A
- OLG-30 Oberlicht mit G-30 Verglasung
- Tür erneuern bzw. aufrüsten
- *) Tür mit Feststellanlage und Rauchmelder, ständig offen
- *1) Tür mit Drehtürautomatik

Alle barrierefreien Türzugänge sind schwellenlos auszuführen!

Sonstiges

- Brandmeldezentrale
- Fluchttüröffner
- Panik Panikschloss
- 1. Fluchtweg
- 2. Fluchtweg
- Feuerwehrgang

Die Maße der Öffnungen sind vor der Fertigung zu prüfen!

Index	Bearbeiter	Datum	Art der Änderung:

Planung Heizung/Lüftung/Sanitär:
 Planungsbüro Hühne GmbH
 Steinplatz 6a, 01796 Pirna
 Weiterführende Angaben sind dem Plan-Nr.:G_DG1_HLS_LP4_06 zu entnehmen

Legende Heizung/ Lüftung/ Sanitär

Heizungsvorlauf	Mischwasser, neu
Heizungsrücklauf	Mischwasser, Bestand
Heizungsvorlauf, Nahwärme	Kältemittelleitung, Vorlauf
Heizungsrücklauf, Nahwärme	Kältemittelleitung, Rücklauf
Trinkwasser, kalt	Kondensat
Trinkwasser, warm	Steigleitungen Heizung, Bestand
Abluft WC-Räume	Steigleitungen Heizung, KW, AW, neu
Abluft Technik-Räume	Heizkörper, Abbruch
Erdgas H	Heizkörper neu
Schmutzwasser	Heizkörperpmp
Regenwasser	Bauhöhe/Baulänge/Bauliefe
Drainage, Bestand	Massenstrom/Einstellung Ventil/RLV

Ventil - Kompakt 900/700/66 9,5/1,0

Beraten Entwerfen Planen

BAUENTWURF FIRNA GMBH
 Planungsbüro Vetter - von Berg

Langauer Strasse 6
 01796 Pirna
 Telefon: 03501 76960
 Telefax: 03501 769633
 www.bauentwurf-pirna.de
 e-mail: info@bauentwurf-pirna.de

Bauherr:
 Stadt Heidenau
 Dresdner Strasse 47
 01809 Heidenau

Projektleiter:	von Berg	Bauvorhaben:	Rathaus - Umbau Altbau
gezeichnet:	Fißler	einschl. Brandschutztechnische Erüchtigung	
Datum:	21.03.2011	Planbezeichnung:	Grundriss 1.Dachgeschoss
Maßstab:	1:100	Planungsingenieur/Architekt:	Geschäftsführer:
Blatt-Größe:	A2	Plan-Nr.:	BS-4-5
Proj.-Nr.:	2011.01		
Lph.:	4		
Dafei:			